

## AUTOMATIC WEBBING CUTTING MACHINE COLD - HOT SYSTEM

**TAGLIOMATIC 120**



### TAGLIANASTRI AUTOMATICA A MICROPROCESSORE PER NASTRI PESANTI

La taglianastri modello TAGLIOMATIC 120 è una macchina robusta, studiata per il taglio dei nastri tessuti con notevole consistenza.

Completa di due sistemi di taglio, a freddo e a caldo, risulta molto versatile e preziosa per chi deve spezzonare sia materiali sintetici, sia materiali che per loro natura non necessitano del taglio a caldo.

La lunghezza di taglio può variare da 1 cm. a 10 mt.

A richiesta, può essere attrezzata, con taglio caldo a sbieco o in sagoma.

### Caratteristiche generali

|                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sistema di taglio</b>                                                   | a lama fredda e lama calda        |
| <b>Regolazioni</b>                                                         | del tempo e temperatura di taglio |
| <b>Dispositivo controllo</b>                                               | di fine materiale                 |
| <b>Aspirazione dei fumi</b>                                                | automatica                        |
| <b>Larghezza di taglio</b>                                                 | 120 mm. utili                     |
| <b>Funzionamento</b>                                                       | a microprocessore                 |
| <b>Avanzamento</b>                                                         | motore passo-passo                |
| <b>Velocità di trasporto</b>                                               | da 5 a 50 mt./min.                |
| <b>Precisione di trasporto</b>                                             | +/- 0,5 mm                        |
| <b>Coppia di traino</b>                                                    | 5 N./mt.                          |
| <b>Tensione di alimentazione</b>                                           | 230 V. 50/60 Hz.                  |
| <b>Potenza installata</b>                                                  | 1 KW.                             |
| <b>Alimentazione pneumatica</b>                                            | 6 bar                             |
| <b>Peso</b>                                                                | 140 Kg.                           |
| <b>Dimensioni</b>                                                          | mm. 800x600x1200 h.               |
| * Per una migliore funzionalità è consigliato l'utilizzo di uno svolgitore |                                   |